


MÁQUINA DE DESMONTAR PNEUS SEMI-AUTOMÁTICA **ESPECIAL CARROS** Ref: PS322





- Braço horizontal oscilante com eixo hexagonal Ø41 mm.
- Torre vertical cilíndrica com elevada rigidez à torção.
- Bloqueio mecânico e ajuste vertical do braço de montagem.
- Cabeça com inserções plásticas substituíveis para proteger a jante.
- Mandril autocentrante de quatro garras com duplo cilindro pneumático para fixação segura.
- Cilindros potentes para uma pressão de fixação uniforme.
- Mesa giratória com rotação em ambos os sentidos, acionada por motor elétrico.
- Pedaleira removível para facilitar a manutenção.
- Unidade de enchimento montada na coluna, com tubo, manómetro e botão de libertação de pressão.
- Kit de proteção incluído para a sapata do detalonador, cabeça de desmontagem e mandíbulas.







Diâmetro máximo: 1040mm



Largura da jante: 3-15"



Força do detalonador: 2700kg



Pressão de Trabalho - 10 BAR



380V - 50HZ - 3PH

Opcional



0.75 KW









O braço PXI0 auxilia na desmontagem de pneus de flanco rígido. Esta funcionalidade reduz significativamente o esforço da alavanca e minimiza o risco de danos no talão.

PS313 - Adaptador

para Motociclos/ATV pode diminuir até 5" no tamanho do raio

da jante













Pinças autocentradas



Pedaleira Removível



Detalonador



Cabeça em aço com peças de proteção em plástico para evitar danos nas jantes.

